

VARUINFORMATION

1 Namnet på produkten och företaget:

LIM & HANTRYCK AB, Norra Forsåkergratan 2 D, 431 63 Mölndal
Tel: 031-120700 Fax: 031-129922

Produktnamn.....**Biovit, Bionyans, Biotak, Biolasyr**
Utfärdare.....Michael Rasmussen
Utfärdandedatum.....2000-04-01
Produktansvarig.....Henrik Strandberg
Kemisk teknisk produktbenämning.....Linoljeförstärkt limfärg (emulsionsfärg)
Användningsområde.....Invändig målning av väggar och tak

2 Sammansättning / ämnenas klassificering

Ämnen klassificerade som hälsofarliga i enlighet med Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 1994:12), Sprängämnesinspektionens föreskrifter om märkning av förpackningar m.m. med brandfarliga varor (SÄIFS 1995:5) och/eller har ett hygiensikt gränsvärde enligt AFS 1993:9.

Ämnen	Halt	Casnr	EU/nr	HGV
Linolja	10-20%	8001-26-1	-	
Eukasein	<1%	9005-42-9	-	
4-isotazolin-3one	<15ppm	26172-55-4	247-500-7	x
Turkisk rödolja	1-5%	8007-01-0	-	
Koboltoktoat	<15ppm	6700-85-2	229-744-6	
Cellulosa		9004-34-6	232-674-9	
Kalciumkarbonat		471-34-1	207-439-1	
Titandioxid		1317-80-2	215-282-2	
Organiska pigment				

3 Farliga egenskaper

Hälsorisker.....Under normal hantering inga kända risker. Bär andningsskydd vid slipning.
Miljörisker.....Inga kända. Lämna dock för deponi enligt lokala bestämmelser.
Brandrisker.....Nej
Fysikaliska/Kemiska risker.....Nej

4 Första hjälpen

Allmän information.....Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare.
Ge aldrig en medvetlös person något att dricka eller förtära.
Inandning.....Sörj för god ventilation (frisk luft).
Hudkontakt.....Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller använd lämpligt hudrengöringsmedel.
Stänk i ögonen.....Skölj med mycket vatten i minst 10 minuter, håll ögonlocken brett
Isär. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring.....Omedelbart till läkare, sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts,
vila.

5 Åtgärder vid brand

Produkten är inte brandfarlig.

6 Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp

Förhindra utsläpp i avlopp. Rengör området med lämpligt rengöringsmedel, använd inte lösningsmedel.
Vid större spill kontakta Räddningskåren.

7 Hantering och lagring

Hantering: Undvik kontakt med ögon och hud. Undvik inandning av ångor och sprutdimma.
Förvara alltid produkten i behållare av samma material som originalet. Tillse att gällande arbetsmiljöregler följs.
Lagring: Observera instruktionerna på etiketten. Förvaras svalt och mörkt på en torr och välventilerad plats åtskilt från hetta och öppen eld. Förhindra otillåtet tillträde. Öppnad behållare skall återförslutas och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

8 Begränsning av exponeringen / personliga skyddsåtgärder

Förutom det slipdamm som kan uppkomma vid slipning av färgen, finns det inga ämnen i produkten i tillräckligt stor mängd, för att ett hygieniskt gränsvärde i enlighet med nu gällande Arbetarskyddsstyrelsens Hygieniska Gränsvärdeslista, skulle nås. Dessa skulle i så fall finnas under rubrik 2 och markerade med x under HGV.

Tekniska skyddsåtgärder.....	Se till att luftväxlingen är god. Mekanisk ventilation och Punktutsug kan behövas.
Personlig skyddsutrustning.....	Andningsskydd: vid otillräcklig ventilation eller slipning skall Lämpligt andningsskydd användas.
Handskydd.....	Vid långvarig och upprepad kontakt, använd lämpliga Skyddshandskar.
Ögonskydd.....	Vid risk för stänk använd skyddsglasögon.
Hudskydd.....	Använd lämpliga skyddskläder.

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende.....	Pastös i varierande kulör.
Lukt.....	Svag lukt av linolja och ammoniak
Flampunkt.....	-
PH.....	ca 8
Densitet.....	1,6 kg/m ³
Löslighet.....	i vatten

10 Stabilitet och reaktivitet

Stabil under rekommenderade förvarings- och hanteringsförhållanden. Vid exponering för höga temperaturer kan hälsofarliga sönderdelningsprodukter bildas som kolmonoxid, koldioxid, rök och oxider av kväve. Hålles åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror för att förhindra exotermiska reaktioner.

11 Toxikologisk information

Biocid tillsats förekommer.	
Inandning.....	Ringa hälsofara om inandning av sprutdimma och slipdamm undviks.
Hudkontakt.....	Upprepad eller långvarig kontakt med produkten kan irritera och avfetta huden och Ge upphov till kontakteksem.
Ögonkontakt.....	Kan ge irritation och övergående skada vid stänk i ögonen.
Förtäring.....	Förtäring kan ge illamående och kräkningar.

12 Ekotoxikologisk information

Inga ekotoxikologiska data finns på produkten som sådan.

13 Avfallshantering

Förhindra utsläpp i avlopp. Lämna för omhändertagande eller destruktion enligt lokala bestämmelser.

14 Transportinformation

Ej klassificerad

15 Gällande bestämmelser

Märkning enligt Kemikalieinspektionen- och Sprängämnesinspektionens krav med R och S faser är under utredning. Dock gäller:
S 2.....Förvaras oåtkomligt för barn
S 62.....Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa varuinformationen.

16 Övrig information

Produkten är klassificerad enligt information från våra leverantörer. Ev. felaktigheter i dessa vilar helt på leverantören.